

SikaBit® P50 -10 HR25

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 25690941

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	25690941
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13969:2004/A1:2006 Fleksibilni hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+ Sistem 3 reakcija na plamen
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13969:2004/A1:2006
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1370

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA


Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen:	Klasa E	Sistem 2+	EN 13969:2004/A 1:2006
Vodonepropusnost:	≥ 500 kPa	Sistem 2+	
Otpornost na udarce:	≥ 1500 mm	Sistem 2+	
Jačina spoja:	900/800 N/50mm – 20 % ili van	Sistem 2+	
Fleksibilnost na niskim temperaturama:	≤ - 10 °C	Sistem 2+	
Zatezna čvrstoća/izduženje:			
Maksimalna zatezna sila (longitudinalno/transverzalno)	1000/900 N/50mm – 20 %	Sistem 2+	
Izduženje:	50 % - 15 %	Sistem 2+	
Otpornost na statičko opterećenje:	≥ 30 kg	Sistem 2+	
Opasne supstance:	Bez azbesta i katrana	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo on 01 January 2020



Ime : Šuad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo on 01 January 2020



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima
SikaBit® P50 -10 HR25
25690941
2020.03 , ver. 1
1520



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 25690941

EN 13969:2004/A1:2006

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 1370

Fleksibilni hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

Reakcija na plamen:	Klasa E
Vodonepropusnost:	≥ 500 kPa
Otpornost na udarce:	≥ 1500 mm
Jačina spoja:	900/800 N/50mm – 20 % ili van
Fleksibilnost na niskim temperaturama:	≤ - 10 °C
Zatezna čvrstoća/izduženje:	
Maksimalna zatezna sila (longitudinalno/transverzalno)	1000/900 N/50mm – 20 %
Izduženje:	50 % - 15 %
Otpornost na statičko opterećenje:	≥ 30 kg
Opasne supstance:	Bez azbesta i katrana

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

SikaBit® P50 -10 HR25

25690941

2020.03 , ver. 1

1520

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
SikaBit® P50 -10 HR25
25690941
2020.03 , ver. 1
1520

4/4

BUILDING TRUST

