

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaProof® Tape A+ N

Samoljepiva traka za spajanje SikaProof® A+ membrana

OPIS

SikaProof® Tape A+ N je samoljepljiva traka na bazi poliakrilatnog ljepila i sa zaštitnim slojem koji se skida pri ugradnji.

NAMJENE

Proizvod se koristi za:

- Zaptivanje preklopa, spajanje i izvedbu detalja u sklopu SikaProof® A+ sistema.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Potpuna i trajna veza sa betonom
- Nema lateralnog kretanja vode na spoju trake i betona
- Veoma dobra adhezija i zaptivanje u hladnim i vlažnim uslovima ugradnje
- Jednostavna i brza ugradnja

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | | |
|---------------------|--|---|
| Pakovanje | 4 role u kartonskoj kutiji | |
| | Dužina role | 25 m |
| | Širina role | (120 ± 5) mm |
| Izgled/Boja | Gornji sloj | Svijetlo sivi sloj za vezu sa betonom |
| | Donji sloj | Prozirno poliakrilatno ljepilo prekriveno zaštitnom folijom |
| Rok trajanja | 18 mjeseci od datuma proizvodnje | |
| Uslovi skladištenja | Skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju, u suhim uslovima i na temperaturi između +5 °C i +30 °C. | |
| Debljina | 1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm) | |

INFORMACIJE O UGRADNJI

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Temperatura zraka u prostoru | Maksimalno | +45 °C |
| | Minimalno | +5 °C |
| Temperatura podloge | Minimalno | +5 °C |

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema

SikaProof® Tape A+ N je komponenta SikaProof® A+ sistema koja se koristi za zaptivanje preklopa. Za više informacije proučiti Method Statement SikaProof® A+.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Proučiti sljedeća uputstva:

- Izjava o metodi - SikaProof® A+
- Upute za ugradnju - SikaProof® A+

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

Kontaktna površina je sivi SikaProof® A+ sloj za lijepljenje. Mora biti suh ili mat vlažan, čist, bez kontaminacija koje mogu negativno uticati na prionjivost.

UGRADNJA

VAŽNO

Strogo pratiti proceduru ugradnje

Strogo pratiti procedure ugradnje definisane u uputstvima i priručniku ugradnje.

Sika BH d.o.o.

Briješće polje 24

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: 033 788 390

info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

VAŽNO

Ugradnja od strane školovanih izvođača

Radove mogu izvoditi samo školovani izvođači po Sika® sistemu sa iskustvom u ovoj vrsti radova.

VAŽNO

Izloženost UV zračenju ili atmosferilijama

Ovaj proizvod nije otporan na trajnu izloženost UV zračenju ili atmosferilijama.

1. Zaštititi što je prije moguće, maksimalno 90 dana od ugradnje.

UGRADNJA

1. Ukloniti zaštitnu foliju.
2. Zalijepiti na sivu stranu SikaProof® A+ membrane.
3. Čvrsto pritisnuti odgovarajućim valjkom.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

SikaProofTapeA+N-bs-BA-(06-2026)-2-2.pdf

Tehnički list proizvoda

SikaProof® Tape A+ N

June 2026, Verzija 02.02

020720308000000021