

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® SealTape S

ELASTIČNA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA ZA ZAPTIVANJE UGLOVA I SPOJEVA U MOKRIM PROSTORIJAMA

OPIS

Sika® SealTape S je elastična hidroizolacijska zaptivna traka, sa tkanom mrežicom za lijepljenje sa obje strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi za hidroizolaciju radnih spojeva i prodora. Proizvod je sastavni dio sistemskog rješenja zaptivanja koji se koristi u kombinaciji sa hidroizolacijskom membranom, keramičkim ljepilom i pločicama, kako bi se postigla vodonepropusnost u mokrim prostorijama i oko njih. Unutrašnja i vanjska upotreba.

NAMJENE

- Zaptivanje rubnih spojeva ispod pločica u stambenim ili poslovnim mokrim prostorijama, kao i na terasama i balkonima
- Zaptivanje svih vrsta vertikalnih i horizontalnih spojeva kao što su: dilatacijski i radni spojevi, priključci, konstrukcije, te u uglovima i oko prodora cijevi

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka elastičnost
- Vodootpornost
- Dobra hemijska otpornost
- Jednostavna ugradnja
- Termička otpornost: -25 °C do +60 °C

ODOBRENJA / STANDARDI

‘European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for Walls and Floors’.
Certifikat za vodonepropusnost broj: 60210601.001.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova	Traka Ojačanje	Termoplastični elastomer Tkana poliesterska mrežica
Pakovanje	Trake i dijelovi Traka Unutrašnji uglovi 90° Vanjski uglovi 270° Zidni prodori 120 × 120 mm Podni prodori 300 × 300 mm Pogledajte važeći cjenovik za varijacije pakovanja	Pakovanje 10 m rolna 50 m rolna 1 rolna po kartonskoj kutiji 10 kom po pakovanju 5 pakovanja po kutiji 10 kom po pakovanju 5 pakovanja po kutiji 2 kom po pakovanju 70 pakovanja po kutiji 2 kom po pakovanju 20 pakovanja po kutiji

Izgled/Boja	Boja: žuta
Debljina	0,6 mm
Širina	120 mm
Dužina	10 ili 50 m
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Proizvod skladištiti u neoštećenom, neotvorenom originalnom pakovanju, u suhim uslovima na temperaturama između +5°C i +40°C.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izduženje	Poprečno: 300 %	(ISO 527-1)
Čvrstoća na kidanje	Poprečno: > 2,0 MPa	(ISO 527-1)
Savitljivost pri niskim temperaturama	Nema pukotina na -20 °C	(DIN 53363)
Vodonepropusnost	3 bar	(DIN 1048/5)
Hemijska otpornost	Otpornost na mnoge hemikalije. Kontaktirajte Sika tehničku službu za više informacija.	
Transmisija vodene pare	1,5 bar	(DIN EN 1928 verzija B)
Radna temperatura	Od -25 °C do +60 °C. U suhim i vlažnim uslovima.	

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema	Dodatni proizvodi iz sistema: ▪ SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K i dr: Cementni hidroizolacijski malteri Za ostale slične Sika® proizvode koji mogu biti pogodni za upotrebu sa Sika® SealTape S kontaktirajte lokalnu Sika tehničku službu.	
--------------------------	--	--

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

Pogledajte pojedinačne tehničke listove proizvoda za Sika® hidroizolacijske maltere (npr. SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K i dr.).

PRIPREMA PODLOGE

Nema ograničenja za Sika® SealTape S. Pogledajte pojedinačne tehničke listove proizvoda za Sika® hidroizolacijske maltere (npr. SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K i dr.).

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Ako je primjenljivo, potrebno je uputiti na dodatnu dokumentaciju, kao što je relevantna izjava o metodi, priručnik za upotrebu i uputstvo za ugradnju.

1. Nanesite dobro zamješani Sika hidroizolacijski malter (t.j. npr. SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K i dr.) na obje strane spoja/ruba, ostavljajući ~10mm sa obje strane bez maltera.
2. Staviti Sika® SealTape-S na fugu/rub i lagano utisnuti traku u malter.
3. Potpuno prekriti mrežaste rubove trake hidroizolacijskim malterom (npr. SikaTop® Seal-107,

Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K i dr.).
 4. Nakon sušenja pristupiti lijepljenju keramičkih pločica korištenjem odgovarajućeg ljepila i fuge.

Za zaptivanje uglova, te oko cijevi i prodora, koristiti specijalno dizajnirane profile za uglove i prodore (unutrašnji i vanjski uglovi i prodori).

Spajanje traka:

Trake se mogu međusobno spajati pomoću SikaBond® AT Univerzal ljepila. Najmanja dužina preklopa iznosi 40 mm. Nakon toga prekrijte čitavu traku sa odgovarajućim Sika® hidroizolacijskim malterom.

OGRANIČENJA

- Sika® SealTape S nije pogodna za bazene, koristiti Sikadur Combiflex® traku ili Sika® SealTape F traku.
- Kod zaptivanja radnih spojeva, kontaktirajte Sika tehničku službu za dodatne informacije.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih

propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo
Tel.: 033 788 390
Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com
www.sika.ba

Tehnički list proizvoda
Sika® SealTape S
June 2019, <p> </p> 01.01
020404100100000011

SikaSealTapeS-bs-BA-(06-2019)-1-1.pdf

