

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Gumena amortizirajuća podloga kao dio Sika ComfortFloor® asortimana podnih sistema.

OPIS

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H je prefabrikovana gumena amortizirajuća podloga proizvedena lijepljenjem gumenih komadića s poliuretanskom smjesom.

NAMJENE

- Naročito pogodna za upotrebu u bolnicama, školama, prodajnim prostorima, izložbenim prostorima, ulaznim lobijima, uredima "open space" tipa, muzejima ili u rezidencijalnim objektima
- Samo za primjenu u interijeru

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Trajno fleksibilna
- Apsorpcija udaraca i zvuka
- Visoka tvrdoća
- Visoka otpornost na udar
- Trajna visokokvalitetna amortizirajuća guma
- Jednostavna za nanošenje

ODOBRENJA / STANDARDI

- Eurofins Emission ispitano prema AgBB-shemama i smjernicama DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Uzorkovanje, ispitivanje i procjena izvedene prema ISO-16000, Izvještaj br. 771284A.
- Klasifikacija požara prema EN 13501-1, Izvještaji o ispitivanju 08-198, Ghent University.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	Jedinica pakovanja	1 rola 67.5 m ²
	Širina role	1.5 m
	Dužina role	45 m
	Masa role	187 kg/rola
	Prečnik role	~ 0.5 m
Izgled/Boja	Crna	
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti role horizontalno u okruženju u kojem je zagarantovana zaštita od oštećenja i protoka vode	
Debljina	~ 4 mm	
Površinska gustoća	2.7 kg/m ²	

INFORMACIJE O SISTEMU

Sistemi

Molimo proučiti Tehnički list sistema:

Sika Comfortfloor® PS-65

Bešavan, gladak, elastičan
poliuretanski podni sistem niske
emisije VOC, s opcijom posipa u boji

INFORMACIJE O UGRADNJI

Temperatura zraka u prostoru

+10 °C min. / +30 °C max.

Relativna vlažnost zraka

80 % r.v. max.

Tačka rosišta

Izbjegavati kondenzaciju!

Podloga i svježe nanosen materijal moraju biti najmanje 3°C iznad tačke rosišta, kako bi se smanjio rizik od kondenzacije ili iscvjetavanja na površini poda.

Temperatura podloge

+10 °C min. / +30 °C max.

Sadržaj vlage u podlozi

< 3 % težinski.

Test metoda: Sika®-Tramex metar, CM - mjerenje ili metoda suhe peći.
Bez porasta vlage po ASTM (Polietilenska folija).

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Kvaliteta i priprema podloge

Molimo proučiti Sika Metodu ugradnje: "ISPITIVANJE I PRIPREMA PODLOGA ZA PODNE SISTEME".

Instrukcije o ugradnji

Molimo proučiti Sika Metodu ugradnje: "MIJEŠANJE I UGRADNJA PODNIH SISTEMA".

OGRANIČENJA

Ukoliko je kod ugradnje potrebno grijanje, ne koristiti plinske, uljne, parafinske ili grijalice na ostala fosilna goriva, jer proizvode veće količine CO₂ i H₂O vodene pare, što može negativno uticati na kvalitet površine. Za grijanje, koristiti samo električne uređaje za grijanje s puhanjem toplog zraka.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno

zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Površina mora biti čista, suha i bez ikakvih kontaminata poput prašine, ulja, masnoće, starih premaza i tretiranja površine, itd. Sva prašina, labavi i lomljivi materijal moraju se u potpunosti ukloniti sa svih površina prije nanošenja proizvoda, po mogućnosti usisavanjem. "Pull off" čvrstoća ne smije biti ispod 1.5 N/mm². U slučaju nedoumice, isprobati na manjoj ispitnoj površini.

UGRADNJA

Odrolati Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H u mokri Sikafloor® Comfort Adhesive i pritisnuti s valjkom za tepihe ili linoleume (npr. 20 kg) tokom ljepljive faze. Za detaljnije informacije molimo proučiti Tehnički list proizvoda Sikafloor® Comfort Adhesive.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

Tehnički list proizvoda

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
September 2022, <p> </p> 01.01
020816140030000016

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

Tehnički list proizvoda

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
September 2022, <p> </p> 01.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-bs-BA-(09-2022)-1-1.pdf

