

Sikafloor®-2540 W

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 67516827

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	67516827
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Fizička izdržljivost (5.1) Hemijska otpornost (6.1) Povećanje otpornosti (8.2)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	EN 1504-2: Sistem 2+ (za upotrebu u stanogradnji i niskogradnji) EN 1504-2: Sistem 3 (za upotrebu pri gradnji koja podliježe pravilnicima o reakciji na plamen)
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921 1508

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA Testirani sistemi: praimer sa 5% vode i drugi sloj Sikafloor®-2540 W

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Otpornost na abraziju (Taber test) ¹⁾ :	gubitak mase < 3000 mg	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Propusnost CO ₂ :	Sd > 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa II	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	Sistem 2+	
Otpornost na teška hemijska izlaganja ²⁾ :	Klasa I	Sistem 2+	
Otpornost na udarce:	Klasa I	Sistem 2+	
Adhezioni čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 2,0 (1,5) ³⁾ N/mm ²	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	Bfl	Sistem 2+	


- 1) Uz to moraju biti ispunjeni zahtjevi prema EN 13813
2) Pogledajte tabelu hemijske otpornosti Sikafloor
3) Vrijednost u zgradama najniža je prihvaćena vrijednost bilo kojeg očitavanja.

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 15-September 2020




Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 15-September 2020

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 67516827

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921, 1508

Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2)
Fizička izdržljivost (5.1) Hemijska otpornost (6.1) Povećanje otpornosti (8.2)

Otpornost na abraziju (Taber test) ¹⁾ :	gubitak mase < 3000 mg
Propusnost CO ₂ :	Sd > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa II
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m ² x h0,5)
Otpornost na teška hemijska izlaganja ²⁾ :	Klasa I
Otpornost na udarce:	Klasa I
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 2,0 (1,5) ³⁾ N/mm ²
Reakcija na plamen:	Bfl

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sikafloor®-2540 W
67516827
2017.11, ver. 2
1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikafloor®-2540 W
67516827
2017.11 , ver. 2
1008

4/4

BUILDING TRUST

