

Sikagard[®]-704 S

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0203030100100000311010

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	0203030100100000311010
2	NAMJENA/NAMJENE:	Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.1) Kontrola vlažnosti (2.1) Povećanje otpornosti (8.1)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Deutschland GmbH Kornwetheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart Germany
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	EN 1504-2:Sistem 2+ (za upotrebu u stanogradnji i niskogradnji)
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921

Izjava o Svojstvima

Sikagard[®]-704 S

0203030100100000311010

2018.05 , ver. 1

1010

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Testirani sistem Sikagard® WallCoat N (+ 5% vode) + 3x Sikagard® WallCoat N

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Dubina penetracije:	Klasa I: < 10 mm	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Apsorpcija vode i otpornost na alkaije			
Apsorpcija:	<7,5 % u poređenju sa ne tretiranim uzorkom	Sistem 2+	
Apsorpcija:	<10 % nakon uranjanja u alkalni rastvor	Sistem 2+	
Brzina sušenja za hidrofobne impregnacije:	Klasa I: > 30 %	Sistem 2+	
Gubitak mase nakon mraz/so testiranja:	Prolazno	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 06.02.2024.



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 06.02.2024.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

**Izjava o Svojstvima**

Sikagard®-704 S
0203030100100000311010
2018.05 , ver. 1
1010

08	
Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Germany	
DoP br. 0203030100100000311010	
EN 1504-2:2004	
Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921	
Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.1) Kontrola vlažnosti (2.1) Povećanje otpornosti (8.1)	
Dubina penetracije:	Klasa I: < 10 mm
Apsorpcija vode i otpornost na alkaije	
Apsorpcija:	<7,5 % u poređenju sa ne tretiranim uzorkom
Apsorpcija:	<10 % nakon uranjanja u alkalni rastvor
Brzina sušenja za hidrofobne impregnacije:	Klasa I: > 30 %
Gubitak mase nakon mraz/so testiranja:	Prolazno
http://dop.sika.com	

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sikagard®-704 S
0203030100100000311010
2018.05, ver. 1
1010

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikagard®-704 S
0203030100100000311010
2018.05 , ver. 1
1010

4/4

BUILDING TRUST

