

# SikaShield® E57 S 4 mm

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 19500994

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	19500994
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+ Sistem 3 za reakciju na plamen
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 13969:2004/A1:2006
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1023, 1301, 1391

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	EN 13969:2004/A 1:2006
Vodonepropusnost	Zadovoljava	Sistem 2+	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	≤ -15 °C	Sistem 2+	
Maksimalna sila zatezanja (MD)	1100 N/50 mm ± 250 N/50mm	Sistem 2+	
Maksimalna sila zatezanja (CMD)	800 N/50 mm ± 250 N/50mm	Sistem 2+	
Izduženje pri maks. sili (MD)	50 % ± 10 %	Sistem 2+	
Izduženje pri maks. sili (CMD)	50 % ± 10 %	Sistem 2+	
Otpornost na statičko opterećenje	≥ 10 kg	Sistem 2+	
Dugotrajnost / vodonepropusnost uslijed procesa umjetnog starenja	Zadovoljava	Sistem 2+	
Opasne materije	NPD	Sistem 2+	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 04. juli 2024.



Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 04. juli 2024.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o svojstvima  
SikaShield® E57 S 4 mm  
19500994  
22/01/2024 3  
1347

2/4

BUILDING TRUST





21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 19500994

EN 13969:2004/A1:2006

Prijavljena tijela 1023, 1301, 1391

EN 13969:2004/A1:2006

Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike

Reakcija na plamen	Klasa E
Vodonepropusnost	Zadovoljava
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	$\leq - 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Maksimalna sila zatezanja (MD)	1100 N/50 mm $\pm$ 250 N/50mm
Maksimalna sila zatezanja (CMD)	800 N/50 mm $\pm$ 250 N/50mm
Izduženje pri maks. sili (MD)	50 % $\pm$ 10 %
Izduženje pri maks. sili (CMD)	50 % $\pm$ 10 %
Otpornost na statičko opterećenje	$\geq 10 \text{ kg}$
Dugotrajnost / vodonepropusnost uslijed procesa umjetnog starenja	Zadovoljava

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o svojstvima

SikaShield® E57 S 4 mm

19500994

22/01/2024 3

1347

3/4

BUILDING TRUST





**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o svojstvima**  
SikaShield® E57 S 4 mm  
19500994  
22/01/2024 3  
1347

**4/4**

**BUILDING TRUST**

