

Sikalastic®-1K RS

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 52005174

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	52005174
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 Vodonepropusni polimercementni proizvodi u tečnom obliku za primjenu u uslovima vanjske ugradnje i bazenima ispod keramičkih pločica – Klasa CM O2P
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 3
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Inicijalna zatezna adhezijska čvrstoća	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Vodonepropusnost	Bez prodora i < 20 g povećanja težine	Sistem 3	
Premoštavanje pukotina u normalnim uslovima (+23°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	Sistem 3	
Premoštavanje pukotina na niskim temperaturama (-20°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	Sistem 3	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/A C:2012
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon toplinskog starenja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon kontakta sa vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon kontakta sa krečnom vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	
Zatezna adhezijska čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	


8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 15.08.2023.

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 15.08.2023.





Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-1K RS
52005174
2020.04 , ver. 2
1051

POVEZANA IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Naziv	Usklađena tehnička specifikacija	DoP
Sikalastic®-1K	EN 1504-2:2004	80919167



17

Sika Srbija d.o.o., Patrijarha Pavla 1, 22310 Šimanovci

DoP br. 52005174

EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012

Prijavljeno tijelo 1020

Vodonepropusni polimercementni proizvodi u tečnom obliku za primjenu u uslovima vanjske ugradnje i bazenima ispod keramičkih pločica – Klasa CM O2P

Inicijalna zatezna adheziiona čvrstoća	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Vodonepropusnost	Bez prodora i < 20 g povećanja težine
Premoštavanje pukotina u normalnim uslovima (+23°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Premoštavanje pukotina na niskim temperaturama (-20°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Zatezna adheziiona čvrstoća nakon toplinskog starenja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Zatezna adheziiona čvrstoća nakon kontakta sa vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Zatezna adheziiona čvrstoća nakon kontakta sa krečnom vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Zatezna adheziiona čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-1K RS
52005174
2020.04, ver. 2
1051

3/4

BUILDING TRUST



PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikalastic®-1K RS
52005174
2020.04 , ver. 2
1051

4/4

BUILDING TRUST

