

Sika® Sigunit® L-5601 AF

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 98172406

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	98172406
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 934-5:2007 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 5: Dodaci za punjenja za prednaprezanje - Definicije, zahtjevi, usklađivanje, stavljanje oznake i obilježavanje
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 934-5:2007
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	2116

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Sadržaj hloridnih jona	≤ 0.1 %	Sistem 2+	EN 934-5:2007
Sadržaj alkalija	≤ 0.1 %	Sistem 2+	
Korozivnost	Sadrži odobrene tvari u skladu sa BAS EN 934-1: 2008 Anex A1 Ne sadrži navedene tvari u skladu sa BAS EN 934-1: 2008 Anex A2	Sistem 2+	
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana	≥ 90% kontrolne mješavine	Sistem 2+	
Čvrstoća na pritisak nakon 90 dana	≥ od mješavine nakon 28	Sistem 2+	
Vrijeme vezivanja	početno: ≤ 10 min konačno: ≤ 60 min	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 09. juni 2021.



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 09. juni 2021.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



10

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 98172406

EN 934-5:2007

Notified Body 2116

EN 934-5:2007

Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 5: Dodaci za punjenja za prednaprezanje - Definicije, zahtjevi, usklađivanje, stavljanje oznake i obilježavanje

Sadržaj hloridnih jona	≤ 0.1 %
Sadržaj alkalija	≤ 0.1 %
Korozivnost	Sadrži odobrene tvari u skladu sa BAS EN 934-1: 2008 Anex A1 Ne sadrži navedene tvari u skladu sa BAS EN 934-1: 2008 Anex A2
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana	≥ 90% kontrolne mješavine
Čvrstoća na pritisak nakon 90 dana	≥ od mješavine nakon 28
Vrijeme vezivanja	početno: ≤ 10 min konačno: ≤ 60 min

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sika® Sigunit® L-5601 AF
98172406
2020.03, ver. 1
1095

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika® Sigunit® L-5601 AF
98172406
2020.03 , ver. 1
1095

4/4

BUILDING TRUST

