

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaProof® ExTape-100

Samoljepiva traka za vanjske spojeve SikaProof® A+ hidroizolacijskog sistema

OPIS

SikaProof® ExTape-100 je butilna samoljepiva traka za vanjske spojeve i detalje u SikaProof® A+ hidroizolacijskom sistemu. Sa vanjske strane zaštićena je sivom aluminij/PET folijom, a s strane lijepljenja zaštitnom folijom koja se skida neposredno prije lijepljenja.

NAMJENE

Proizvod se koristi za:

- Zaptivanje/spajanje vanjskih spojeva i detalje kod SikaProof® A+ membrana.

Napomena:

- Ne koristiti SikaProof® ExTape-100 na pozicijama gdje se očekuje stalna izloženost atmosferilijama ili UV zračenju.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoke performanse adhezije i zaptivanja
- Zaštitna folija na strani ljepila podijeljena u dva dijela za brzu i jednostavnu ugradnju

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | |
|----------------------------|--|
| Pakovanje | Dimenzije rolne: dužina 20 m / širina 100 mm 6 rolni u jednoj kutiji |
| Rok trajanja | 24 mjeseca od datuma proizvodnje |
| Uslovi skladištenja | Skladištiti u originalnom, neotvorenom pakovanju, u suhim uslovima, na temperaturama od + 5 °C do + 25 °C. |
| Izgled/Boja | Vanjska strana siva, crno butilno ljepilo |
| Dužina | 20 m |
| Širina | 100 mm |
| Debljina | 1.0 mm |

INFORMACIJE O SISTEMU

| | |
|--------------------------|--|
| Struktura sistema | Komponente sistema SikaProof® A+ membrane |
|--------------------------|--|

INFORMACIJE O UGRADNJI

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Temperatura zraka u prostoru | Maksimalno | +35 °C |
| | Minimalno | +5 °C |
| Temperatura podloge | Minimalno | +5 °C |

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Upute za ugradnju:
Sika® Izjava o metodi: SikaProof® A+

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

VAŽNO

Strogo poštovati upute za ugradnju

Strogo poštovati upute za ugradnju, uz prilagodbu stvarnim uslovima na gradilištu.

VAŽNO

Ugradnja od strane obučenog kadra

Poslove na ugradnji sistema moraju obavljati kompetentni,iskusni i certifikovani izvođači koji su prošli Sika® obuku za instalaciju Sikaproof® A+ sistema.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

KVALITETA PODLOGE

Kontaktna površina na koju se lijepi traka je svijetlo žuta strana SikaProof® A+ membrane. Površina mora biti suha, čista, bez tvari koje bi mogle štetiti prionjivosti.

U slučaju primjene koja nije navedena u ovom Tehničkom listu proizvoda molimo kontaktirajte Sika tehničku službu.

UGRADNJA

VAŽNO

Izloženost UV zračenju ili atmosferijama

Proizvod nije otporan na trajnu izloženost UV zračenju ili atmosferijama.

Potrebno ga je što prije zaštititi, najkasnije unutar 90 dana od ugradnje.

Lijepljenje:

1. Ukloniti zaštitnu foliju na strani ljepila
2. Zalijepiti na žutu stranu membrane
3. Čvrsto pritisnuti odgovarajućim valjkom

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

SikaProofExTape-100-bs-BA-(12-2022)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda

SikaProof® ExTape-100

December 2022, <p> p</p> 01.01
02072030800000019

