

Sikaplan® WP 1100-20 HL

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 36661118

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	36661118
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13967:2012 Elastične trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene vodonepropusne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+ Sistem 3 za reakciju na plamen
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13967:2012
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1213

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	
Vodonepropusnost	Zadovoljava	Sistem 2+	
Otpornost na kidanje: U pravcu mašine - longitudinalno	≥450 N	Sistem 2+	
Unakrsno - transverzalno	≥450 N		
Čvrstoća spoja	> 950 N/50mm	Sistem 2+	
Otpornost na udarce	Čvrsta podloga ≥ 1000 mm	Sistem 2+	
Čvrstoća na zatezanje: U pravcu mašine - longitudinalno	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²	Sistem 2+	EN 13967:2012
Unakrsno - transverzalno	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²		
Otpornost na statičko opterećenje	≥ 20 kg	Sistem 2+	
Dugotrajnost: Vodonepropusnost nakon procesa umjetnog starenja	Zadovoljava	Sistem 2+	
Vodonepropusnost nakon izlaganja hamikalijama	Zadovoljava		

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 20. maj 2024.


Sika BH d.o.o. Sika

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 20. maj 2024.


Sika BH d.o.o. Sika

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



04

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 36661118

EN 13967:2012

Notified Body 1213

EN 13967:2012

Elastične trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene vodonepropusne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike

Reakcija na plamen	Klasa E
Vodonepropusnost	Zadovoljava
Otpornost na kidanje:	
U pravcu mašine - longitudinalno	≥ 450 N
Unakrsno - transversalno	≥ 450 N
Čvrstoća spoja	> 950 N/50mm
Otpornost na udarce	Čvrsta podloga ≥ 1000 mm
Čvrstoća na zatezanje:	
U pravcu mašine - longitudinalno	17 N/mm $^2 \pm 2$ N/mm 2
Unakrsno - transversalno	16 N/mm $^2 \pm 2$ N/mm 2
Otpornost na statičko opterećenje	≥ 20 kg
Dugotrajnost:	
Vodonepropusnost nakon procesa umjetnog starenja	Zadovoljava
Vodonepropusnost nakon izlaganja hamikalijama	Zadovoljava

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sikaplan® WP 1100-20 HL

36661118

26/03/202, ver. 1

1011

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikaplan® WP 1100-20 HL
36661118
26/03/202 , ver. 1
1011

4/4

BUILDING TRUST

