

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Tooling Agent N

Sredstvo za zaglađivanje Sikaflex® zaptivnih masa

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova	Vodena tenzidna otopina
Boja (CQP001-1)	Transparentna, bez boje
Temperatura ugradnje	+5 – +35 °C
Rok trajanja	12 mjeseci ^{A)}

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladišteno u zatvorenoj boci na suhom, između +5 i +25 °C

OPIS

Sika® Tooling Agent N je vodena otopina, bez rastvarača, namijenjen za zaglađivanje Sika elastičnih zaptivnih masa i ljepila.

PREDNOSTI PROIZVODA

- pH neutralan
- Kompatibilan s uobičajenim podlogama
- Ne ispire i ne ostavlja trag na svježe nanesenim zaptivnim masama i ljepilima

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® Tooling Agent N namijenjen je za zaglađivanje svježe nanesenih Sika elastičnih zaptivnih masa i ljepila. U svim ispitanim slučajevima, Sika® Tooling Agent N nije uticao na boje ili ostale uobičajene podloge. U svakom slučaju, u kritičnim slučajevima preporučujemo prethodno ispitivanje kompatibilnosti, posebno kod svježe nanesenih boja i boja na bazi vode.

Samo za profesionalnu upotrebu. Radi kompatibilnosti potrebno je napraviti prethodne probe s stvarnim podlogama u stvarnim uslovima.

NAČIN PRIMJENE

Sika® Tooling Agent N može se poprskati direktno na podlogu te zagladiti prikladnim alatom za zaglađivanje. Drugi način primjene je da se alat za zaglađivanje prije zaglađivanja namoči u Sika® Tooling Agent N. Viskozitet Sika® Tooling Agent N može se prilagođavati dodavanjem čiste vode.

Nakon svakog korištenja odmah čvrsto zatvoriti spremnik.

Uslovi skladištenja

Neotvorene boce skladište se na temperaturama između +5 °C i +25 °C.

Otvoreno pakovanje mora se iskoristiti unutar nekoliko sedmica. Degradacija (kontaminacija) proizvoda uzrokovati će razvoj mikroorganizama, te uz to povezani neugodan miris. U takvim slučajevima, proizvod je potrebno dati na zbrinjavanje.

VAŽNE NAPOMENE

Sika® Tooling Agent N sadrži malu količinu polimera topivih u vodi koji ostaju na površini. Ukoliko zaglađeno područje treba biti obojano, spomenute polimere potrebno je ukloniti pranjem s čistom vodom.

DODATNE INFORMACIJE

Navedene informacije date su kao opše smjernice. Za specifične aplikacije zatražiti savjet od Tehničkog odjela Sika Industrija.

Na zahtjev je dostupna slijedeća dodatna dokumentacija:

- Sigurnosno-Tehnički List

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Plastična boca	1 L
Kanister	5 L

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Tooling Agent N
Verzija 02.01 (02 - 2025), bs_BA
019400000050001100

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

