

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sarnavap® Tape F

LJEPLJIVA TRAKA NA BAZI BUTIL GUME ZA LIJEPLJENJE SARNAVAP® PARNE BRANE

### OPIS

Sarnavap® Tape F je dvostruko ljepljiva zaptivna traka na bazi butil gume sa kontrolisanim opsegom rastezanja.

### NAMJENE

Ovaj proizvod mogu koristiti samo profesionalci.

- Za lijepljenje i brtvljenje preklopa Sarnavap® parnih brana na bazi polietilena i za pričvršćivanje Sarnavap® parnih brana na glatke površine.

### SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavno odvojiva zaštitna folija
- Kontrolisan raspon rastezanja ljeplila
- Visoka izdržljivost
- Koristi se samo za ostvarivanje nepropusnosti vazduha

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemjska osnova	Ljepilo: butil guma Zaštitna folija: polipropilen
Pakovanje	Obratiti pažnju u najnovijem izdanju cjenovnika
Izgled/Boja	Glatni ravni profil. Crna boja.
Rok trajanja	2 godine od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u orginalnom, neotvaranom i neoštećenom pakovanju u suhim uslovima na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Uvijek obavezno obratiti pažnju na uslove skladištenja koji se nalaze na pakovanju.
Dužina	40,00 m (-5 cm / +20 cm)
Širina	15 mm ( $\pm 1,0$ mm)
Debljina	1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm) Specifična gustoća: 1,2 g/cm <sup>3</sup> (+20 °C)

### INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema	Kompatibilno sa sistemskim proizvodom: ▪ Sarnavap® PE parna brana
-------------------	--

## Kompatibilnost

Nije kompatibilna za direktni kontakt sa PVC-om, katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, sredstva za zaštitu drveta sa površinski aktivnim supstancama i supstancama koje sadrže ulje, otapala i sredstva za vlaženje. Ovi materijali mogu negativno uticati na svojstva proizvoda.

## INFORMACIJE O UGRADNJI

Temperatura zraka u prostoru	Prije ugradnje provjeriti stanje trake u skladu sa okolinskom temperaturom min. + 5° C / max. + 40° C. Za spojeve i detalje min. + 5° C / max. + 40° C.
Temperatura podloge	+ 5° C / max. + 40° C

## INSTRUKCIJE O UGRADNJI

### KVALITETA PODLOGE

Kontaktne površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine, masnoća i drugih materijala koji mogu da utiču na osobine adhezije.

### PRIPREMA PODLOGE

Prašina i ostale čestice moraju biti u potpunosti uklonjenje sa svih površina prije lijepljenja trake.

### METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Potrebno je obratiti pažnju na dodatnu dokumentaciju ako je primjenljivo, kao što je relevantna izjava o metodi, priručnik za primjenu i upute za ugradnju ili rad.

#### Preklopni

Parne brane koje se spajaju moraju se preklopiti u širini od 80 mm.

## DODATNI DOKUMENTI

- Upustvo za ugradnju: Sarnafil® i Sikaplan® sistemi ravnih krovova

## OGRANIČENJA

Ugradnja se može izvoditi samo od strane Sika® školovanih izvođača, iskusnih u ovom tipu aplikacija.

- Upotreba Sarnavap® Tape F ograničena je na lokacije gdje prosječna mjesечna temperatura ne pada ispod -50°C. Trajna temperatura okoline može biti najviše +50°C.
- Nije prikladna za trajnu izloženost UV zrakama.

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usled okolnosti izvan naše kontrole.

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

### UREDDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000 Sarajevo  
Tel.: 033 788 390  
Fax.: 033 788 391  
[infoba@ba.sika.com](mailto:infoba@ba.sika.com)  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

SarnavapTapeF-bs-BA-(05-2019)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda  
Sarnavap® Tape F  
May 2019, <p>&nbsp</p> 01.01  
020945051200000002

**BUILDING TRUST**

