

# SikaShield® P25 S IT 4 mm

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 75709968

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	75709968
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+ Sistem 3 za reakciju na plamen
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	BAS EN 13969/A1:2008
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0987, 1370

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojevstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	
Vodonepropusnost	Zadovoljava	Sistem 2+	
Otpornost na udar	> 1250 mm	Sistem 2+	
Čvrstoća spoja	Otpornost na smicanje (uzdužno/MD) : 600 N/50 mm ± 120 N/50 mm Otpornost na smicanje (poprečno/CMD) : 400 N/50 mm ± 80 N/50 mm	Sistem 2+	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	≤ 0 °C	Sistem 2+	
Čvrstoća na zatezanje	Maksimalna sila zatezanja (uzdužno/MD): 700 N/50 mm ± 140 N/50 mm Maksimalna sila zatezanja (poprečno/CMD): 500 N/50 mm ± 100 N/50 mm Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja (uzdužno/MD): 40 % ± 15 % Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja (poprečno/CMD): 40 % ± 15 %	Sistem 2+	BAS EN 13969/A1:2008
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	Sistem 2+	
Otpornost na kidanje	Uzdužno (MD): 160 N ± 48 N Poprečno (CMD): 200 N ± 60 N	Sistem 2+	
Dugotrajnost	NPD	Sistem 2+	
Opasne materije	NPD	Sistem 2+	

---

**8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA**

---

Svojtva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

---


Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 28.10.2022.


3  
Sika BH d.o.o. 



---

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 28.10.2022.

3  
Sika BH d.o.o. 



---



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 75709968

BAS EN 13969/A1:2008

Prijavljena tijela 0987, 1370

Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike

Reakcija na plamen	Klasa E
Vodonepropusnost	Zadovoljava
Otpornost na udar	> 1250 mm
Čvrstoća spoja	Otpornost na smicanje (uzdužno/MD) :
	600 N/50 mm ± 120 N/50 mm
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	Otpornost na smicanje (poprečno/CMD) :
	400 N/50 mm ± 80 N/50 mm
Čvrstoća na zatezanje	≤ 0 °C
	Maksimalna sila zatezanja (uzdužno/MD):
	700 N/50 mm ± 140 N/50 mm
	Maksimalna sila zatezanja (poprečno/CMD):
500 N/50 mm ± 100 N/50 mm	
Otpornost na statičko opterećenje	Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja (uzdužno/MD):
	40 % ± 15 %
Otpornost na kidanje	Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja (poprečno/CMD):
	40 % ± 15 %
Dugotrajnost	NPD
Opasne materije	Uzdužno (MD): 160 N ± 48 N
	Poprečno (CMD): 200 N ± 60 N

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

### Izjava o Svojstvima

SikaShield® P25 S IT 4 mm

75709968

2022.01

1520

4/5

BUILDING TRUST



---

## **PRAVNE NAPOMENE:**

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

---

**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
SikaShield® P25 S IT 4 mm  
75709968  
2022.01  
1520

5/5

**BUILDING TRUST**

