

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaProof® Tape A+

Samoljepljiva traka za spajanje i izvedbu detalja u SikaProof® A+ hidroizolacijskom sistemu

OPIS

SikaProof® Tape A+ je samoljepljiva traka na bazi poliakrilatnog ljepila sa zaštitnom folijom koja se uklanja pri ugradnji.

NAMJENE

SikaProof® Tape A+ mogu koristiti samo iskusni profesionalci.

- Spajanje membrana u preklopu i izvedba detalja u SikaProof® A+ sistemu.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Potpuna i trajna veza sa betonom (ista SikaProof® A+ tehnologija kao i kod membrana)
- Nema lateralnog kretanja vode između betona i trake
- Veoma dobra adhezija i sposobnost zaptivanja preklopa, posebno u hladnim i vlažnim uslovima
- Jednostavna i brza ugradnja

ODOBRENJA / STANDARDI

- Vodonepropusnost površinskog sistema zaptivanja SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Izvještaj o ispitivanju br. 2018-275

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	Pakovanje od 2 rolne u 1 kartonskoj kutiji	
	Dimenzije rolne	Dužina: 25 m Širina: 150 (± 5) mm
Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje	
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti uskladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju, u suhim uslovima, na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Uvijek pogledati upute na pakovanju.	
Izgled/Boja	Završni sloj	Svijetlosivi završni sloj za hibridnu vezu sa betonom i žuti vodonepropusni sloj
	Donji sloj	Prozirno poliakrilatno ljepilo prekriveno zaštitnim bijelim slojem koji se uklanja pri ugradnji
Debljina	1,80 mm	

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema

SikaProof® Tape A+ je dio SikaProof® A+ sistemskog hidroizolacijskog rješenja za spajanje membrana sa unutrašnje strane. Za više detalja i informacija o sistemu proučiti Izjavu o metodi "Sika® Method Statement: SikaProof® A+ system".

INFORMACIJE O UGRADNJI

Temperatura zraka u prostoru

+5 °C minimalno / +45 °C maksimalno

Temperatura podloge

+5 °C minimalno

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Izjava o metodi: SikaProof® A+
- Priručnik za ugradnju: SikaProof® A+
- Tehnički list proizvoda: SikaProof® A+ 12

OGRANIČENJA

Poslove na ugradnji sistema moraju obavljati kompetentni, iskusni i certifikovani izvođači koji su prošli Sika® obuku za instalaciju Sikaproof® A+ sistema.

- Ne ugrađivati SikaProof® Tape A+ tokom neprekidnih i dužih padavina (kiša, snijeg).
- Zahtjevi u pogledu kvaliteta podloge moraju biti ispunjeni i odgovarajuće mjere moraju biti poduzete. Kontaktirati Sika® tehničku službu za više informacija.
- SikaProof® Tape A+ traka nije trajno otporna na UV zračenje.
- Betoniranje mora biti izvršeno u roku od 90 dana od dana ugradnje SikaProof® A+ hidroizolacijske membrane.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3. Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

Tehnički list proizvoda

SikaProof® Tape A+

December 2022, <p> </p> 03.01

02072030800000007

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

Kontaktna površina je sivi SikaProof® A+ hibridni sloj za formiranje veze sa betonom. Ona mora biti suha (ili blago vlažna), čista i bez prisustva materijala koji bi mogli narušiti adheziju i vezu sa betonom. Ukoliko zahtjevi podloge nisu ispunjeni potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere. Kontaktirati Sika® tehničku službu za više informacija.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Strogo pratiti upute za ugradnju navedene u Izjavi o metodi, priručnicima za ugradnju i uputama o radnim koracima koji uvijek moraju biti usklađeni sa stvarnim uslovima na gradilištu.

Postupak ugradnje

Ukloniti zaštitni sloj, postaviti traku nas sivi sloj SikaProof® A+ membrane i pritisnuti traku snažno pomoću odgovarajućeg valjka.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

Tehnički list proizvoda

SikaProof® Tape A+
December 2022, <p> </p> 03.01
020720308000000007

SikaProofTapeA+-bs-BA-(12-2022)-3-1.pdf

