

Sikafloor® CureHard 24

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 80008597

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	80008597
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - impregnacija Zaštita od prodora(1.2) Fizička izdržljivost (5.2)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost vodene pare	NPD	Sistem 2+	
Otpornost na abraziju	< 3000 mg > 30%	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Sistem 2+	
Hemijska otpornost	NPD	Sistem 2+	
Termička kompatibilnost	NPD	Sistem 2+	EN 1504-
Otpornost na udar	Klasa III: $\geq 20 \text{ Nm}$	Sistem 2+	2:2004
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistem 2+	
Reakcija na vatru	Klasa A1fl	Sistem 2+	
Dubina prodora	$\geq 5 \text{ mm}$	Sistem 2+	
Otpornost na kidanje	NPD	Sistem 2+	
Opasne supstance	NPD	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 08.03.2022.

3
Sika BH d.o.o. 

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 08.03.2022.

3
Sika BH d.o.o. 

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Izjava o svojstvima br. 80008597

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo: 1020

Proizvod za zaštitu površine - impregnacija

Zaštita od prodora(1.2)

Fizička izdržljivost (5.2)

Otpornost na abraziju	< 3000 mg > 30%
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}0,5)$
Hemijska otpornost	NPD
Termička kompatibilnost	NPD
Otpornost na udar	Klasa III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcija na vatru	Klasa A1fl
Dubina prodora	$\geq 5 \text{ mm}$
Otpornost na kidanje	NPD
Opasne supstance	NPD

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika[®] proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika[®]-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika[®]-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika[®] zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima
Sikafloor[®] CureHard 24
80008597
2018.04 , ver. 1
1180

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikafloor® CureHard 24
80008597
2018.04 , ver. 1
1180

4/4

BUILDING TRUST

