

SikaShield® P47 T 5 mm

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 33267821

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	33267821
2	NAMJENA/NAMJENE:	Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+ Sistem 3 za reakciju na plamen
6a	USKLAĐENA NORMA:	BAS EN 13969:2008
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0987, 1370

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	BAS EN 13696:2008
Vodonepropusnost	Zadovoljava	Sistem 2+	
Otpornost na udar	≥ 1500 mm	Sistem 2+	
Otpornost na smicanje – uzdužno (MD)	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm	Sistem 2+	
Otpornost na smicanje – poprečno (CMD)	800 N/50 mm ± 160 N/50 mm	Sistem 2+	
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -10 °C	Sistem 2+	
Maksimalna sila zatezanja – uzdužno (MD)	1000 N/50 mm ± 200 N/50 mm	Sistem 2+	
Maksimalna sila zatezanje – poprečno (CMD)	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm	Sistem 2+	
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja – uzdužno (MD)	50 % ± 15 %	Sistem 2+	
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja – poprečno (CMD)	50 % ± 15 %	Sistem 2+	
Otpornost na statičko opterećenje	≥ 30 kg	Sistem 2+	
Otpornost na kidanje	Uzdužno (MD): 250 N ± 75 N Poprečno (MD): 250 N ± 75 N	Sistem 2+	
Dugotrajnost	NPD	Sistem 2+	
Opasne materije	NPD	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 29. maj 2023.

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 29. maj 2023.



Sika BH d.o.o. Sika



Sika BH d.o.o. Sika

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima
SikaShield® P47 T 5 mm
33267821
24.01.2022.
1520



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 33267821

BAS EN 13969:2008

Prijavljena tijela Body 0987, 1370

Savijljive vodootporne trake - Bitumenske trake za izolaciju krova - Definicije i karakteristike

Reakcija na plamen	Klasa E
Vodonepropusnost	Zadovoljava
Otpornost na udar	≥ 1500 mm
Otpornost na smicanje – uzdužno (MD)	900 N/50 mm \pm 180 N/50 mm
Otpornost na smicanje – poprečno (CMD)	800 N/50 mm \pm 160 N/50 mm
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -10 °C
Maksimalna sila zatezanja – uzdužno (MD)	1000 N/50 mm \pm 200 N/50 mm
Maksimalna sila zatezanje – poprečno (CMD)	900 N/50 mm \pm 180 N/50 mm
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja – uzdužno (MD)	50 % \pm 15 %
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja – poprečno (CMD)	50 % \pm 15 %
Otpornost na statičko opterećenje	≥ 30 kg
Otpornost na kidanje	Uzdužno (MD): 250 N \pm 75 N Poprečno (MD): 250 N \pm 75 N
Dugotrajnost	NPD
Opasne materije	NPD

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Izjava o Svojstvima
SikaShield® P47 T 5 mm
33267821
24.01.2022.
1520

3/4

BUILDING TRUST



PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
SikaShield® P47 T 5 mm
33267821
24.01.2022.
1520

4/4

BUILDING TRUST

