

# SikaBit® PRO E40 -15 S GFC

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 61389509

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	61389509
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13969:2004/A1:2006 Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+ Sistem 3 za reakciju na plamen
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13969:2004/A1:2006
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1023, 1301, 1391

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	
Vodonepropusnost	$\geq 200$ kPa	Sistem 2+	
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	$\leq -15$ °C	Sistem 2+	
Maksimalna sila zatezanja – L/T	1400/1600 N/50mm $\pm$ 400 N/50mm	Sistem 2+	EN 13969:2004/A
Izduženje – L/T	12/12 % $\pm$ 5 %	Sistem 2+	1:2006
Otpornost na statičko opterećenje	$\geq 5$ kg	Sistem 2+	
Dugotrajnost / vodonepropusnost uslijed procesa umjetnog starenja	Zadovoljava	Sistem 2+	
Opasne materije	Bez azbesta i katrana	Sistem 2+	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 09. juni 2021.

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 09. juni 2021.

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

### Izjava o Svojstvima

SikaBit® PRO E40 -15 S GFC  
61389509  
2020.05 , ver. 01  
1347, 1534



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 61389509

EN 13969:2004/A1:2006

Notified Body 1023, 1301, 1391

EN 13969:2004/A1:2006

Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike

Reakcija na plamen	Klasa E
Vodonepropusnost	$\geq 200$ kPa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	$\leq -15$ °C
Maksimalna sila zatezanja – L/T	1400/1600 N/50mm $\pm$ 400 N/50mm
Izduženje – L/T	12/12 % $\pm$ 5 %
Otpornost na statičko opterećenje	$\geq 5$ kg
Dugotrajnost / vodonepropusnost uslijed procesa umjetnog starenja	Zadovoljava
Opasne materije	Bez azbesta i katrana

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponudjenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

SikaBit® PRO E40 -15 S GFC  
61389509  
2020.05 , ver. 01  
1347, 1534

Sika BH d.o.o.  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
SikaBit® PRO E40 -15 S GFC  
61389509  
2020.05 , ver. 01  
1347, 1534

4/4

**BUILDING TRUST**

