BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Estriplast

Dodatak malteru

OPIS

Sika® Estriplast je jednokomponentni dodatak malteru koji omogućava bolju i lakšu ugradnju estriha.

NAMJENE

- povećanje čvrstoće, toplotne provodljivosti, lakšu ugradnju, uz 10 % smanjenje vode

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- ubrzava očvršćivanje estriha
- poboljšana savojna i tlačna čvrstoća
- poboljšava prolaz toplote kod estriha s podnim grijanjem
- pogodan za estrihe prema ÖNORM 2232
- ne uvodi dodatni zrak u smjesu
- ne sadrži hloride

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	pl. kante 5 kg, 25 kg, bačva 200 kg
Izgled/Boja	bijela tečnost
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju na hladnom i suhom. Zaštititi od smrzavanja!
Gustoća	~ 1.13 kg/l

INFORMACIJE O UGRADNJI

Preporučeno doziranje	1 % na težinu veziva

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

OGRANIČENJA

Sika® Estriplast ne utiče na životni vijek plastičnih cijevi podnog grijanja.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

Kompozitni /(vezani) estrisi:
podloga mora biti čista, bez labavih dijelova i dovoljne čvrstoće.
Plivajući estrisi:
Voditi računa o mogućoj pojavi klizanja (npr. na kosinama).

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Miješanje:
Sika® Estriplast se dodaje u mješalicu (npr., 0.5 kg Sika® Estriplast na 2 vreće cementa od 25 kg). Sika® Estriplast smanjuje potrebnu količinu vode za 10 %, što je potrebno uzeti u obzir kod pripreme estriha. Aditiv se može dodavati direktno u mješalicu ili u vodu.
Ugradnja:
Zamiješani estrih nanijeti na površinu, te ga jednoliko razvući. Zaštititi prvih 8 dana od naglih promjena temperature i prebrzog isušivanja.
Kada se Sika® Estriplast koristi kod izrade estriha za podno grijanje, nakon 10 dana može se početi s laganim zagrijavanjem na nižim temperaturama (cca. +15°C do +20°C). Nakon slijedećih 10 dana temperatura se postepeno može podići na normalu (potrebne temperature).

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Briješće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com