

# Sika® Injection-107

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 70712948

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	70712948
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 1504-5:2004 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti - Dio 5: Injektiranje betona
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-5:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0761

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Adhezioni kapacitet	Aproksimativno 0.6 N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	EN 1504-5:2004
Kapacitet izduženja	>10%	Sistem 2+	
Vodonepropusnost	2 x 10 <sup>5</sup> Pa	Sistem 2+	
Temperatura staklastog prelaza	< - 90 °C	Sistem 2+	
Mogućnost injektiranja u suhom mediju	0.3 mm	Sistem 2+	
Mogućnost injektiranja u neosušenom mediju	0.3 mm	Sistem 2+	
Trajnost	Gubitak pri deformacijama <20%	Sistem 2+	
Korozivnost	Smatra se nekorozivnim	Sistem 2+	
Otpuštanje opasnih supstanci	NPD	Sistem 2+	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 09. januar 2024

  


Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 09. januar 2024

  


Kraj podataka zahtjevanih Regulativom (EU) No 305/2011



15

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 70712948

EN 1504-5:2004

Prijavljeno tijelo: 0761

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti - Dio 5: Injektiranje betona

Adhezioni kapacitet	Aproksimativno 0.6 N/mm <sup>2</sup>
Kapacitet izduženja	>10%
Vodonepropusnost	2 x 10 <sup>5</sup> Pa
Temperatura staklastog prelaza	< - 90 °C
Mogućnost injektiranja u suhom mediju	0.3 mm
Mogućnost injektiranja u neosušenom mediju	0.3 mm
Trajnost	Gubitak pri deformacijama <20%
Korozivnost	Smatra se nekorozivnim
Otpuštanje opasnih supstanci	NPD

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika<sup>®</sup> proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika<sup>®</sup>-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika<sup>®</sup>-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika<sup>®</sup> zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sika<sup>®</sup> Injection-107

70712948

2019.10, ver. 2

1063

3/4

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sika® Injection-107  
70712948  
2019.10 , ver. 2  
1063

4/4

**BUILDING TRUST**

