

# Sikagard® Wallcoat T

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 13704377

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	13704377
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	EN 1504-2:Sistem 2+ (za upotrebu u stanogradnji i niskogradnji) EN 1504-2:Sistem 3 (za upotrebu pri gradnji koja podliježe pravilnicima o reakciji na plamen)
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921 0767

**7 OBJAVLJENA SVOJSTVA**

Testirani sistem: Sikagard® WallCoat T (+ 5% vode) + Sikagard® WallCoat T

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO2:	Sd > 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa I	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	Sistem 2+	
Otpornost na teška hemijska izlaganja <sup>1)</sup> :	Klasa I	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce:	Klasa I	Sistem 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) <sup>2)</sup> N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	B1	Sistem 3	

<sup>1)</sup> Pogledajte tabelu hemijske otpornosti Sikafloor

<sup>2)</sup> Vrijednost u zagradama najniža je prihvaćena vrijednost bilo kojeg očitavanja.

**8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA**

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.

  
Sika BH d.o.o. Sika®

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.

  
Sika BH d.o.o. Sika®

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima  
Sikagard® Wallcoat T  
13704377  
08.04.2020., ver. 3  
1008



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 13704377

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921, 0767

Proizvod za zaštitu površine - premaz  
Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)

Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa I
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5)
Otpornost na teška hemijska izlaganja <sup>1</sup> ):	Klasa I
Otpornost na udarce:	Klasa I
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7)2)N/mm <sup>2</sup>
Reakcija na plamen:	B1

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika<sup>®</sup> proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika<sup>®</sup>-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika<sup>®</sup>-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika<sup>®</sup> zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima  
Sikagard<sup>®</sup> Wallcoat T  
13704377  
08.04.2020. , ver. 3  
1008

3/4

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikagard® Wallcoat T  
13704377  
08.04.2020. , ver. 3  
1008

**4/4**

**BUILDING TRUST**

