

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## SikaCeram® Epoxy Remover

Sredstvo za čišćenje ostataka epoksidne mase nakon fugiranja

### OPIS

SikaCeram® Epoxy Remover je proizvod na bazi vode koji se koristi za uklanjanje ostataka fugiranja epoksidom.

### SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Specifičan za Sika epoksidne mase za fugiranje
- Učinkovit i nakon nekoliko dana od fugiranja
- Jednostavan za korištenje

### NAMJENE

- Uklanjanje manjih ili većih ostataka epoksidne mase za fugiranje s keramičkih ili porculan keramičkih pločica pomoću SikaCeram® Epoxy Remover.
- Razrjeđen čisti i odmašćuje vrlo prljave podove napravljene od porculanskog kamena i keramike..

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova	Proizvod na vodenoj bazi. Sadrži: EDTA i soli ≤ 5%, sapun između 5 % i 15 %. Ostale komponente: miris.
Pakovanje	2 kg ili 5 kg plastične boce
Boja	Blijedo žuta tečnost
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Skladištiti na temperaturama između +5°C i +30°C
Gustoća	~ 1.01 kg/l
pH-vrijednost	~ 11.3

### OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

### OGRANIČENJA

- Primjena SikaCeram® Epoxy Remover na epoksidnim masama mora biti najmanje 48 sati nakon fugiranja, 24 sata ako je temperatura okoline  $\geq + 20^{\circ}\text{C}$ .
- Ne koristite na poliranom mramoru ili kamenu.
- Ne koristite na drvetu.
- Ne koristiti na metakrilatnim kadama.
- Ispitajte površinu kako biste bili sigurni da nije oštećena prije nanošenja SikaCeram® Epoxy Remover

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## INSTRUKCIJE O UGRADNJI

### UGRADNJA

SikaCeram® Epoxy Remover se koristi nerazrijeđen ili razrijeđen s vodom, prema potrebi..

*Kako ukloniti konzistentne ostatke epoksidne mase za fugiranje?*

Izlijte nerazrijeđeni proizvod; ostavite da djeluje 15-20 minuta, a zatim trljajte abrazivnim filcem i isperite; ako je potrebno, upotrijebite metalnu lopaticu za uklanjanje natopljene mase s pločica, a zatim istrljajte abrazivnim filcem.

*Kako ukloniti mrlje nastale epoksidnim fugiranjem ili koristiti kao sredstvo za uklanjanje masnoća i voska?* Proizvod razrijeđite u vodi u omjeru 1: 5, nanesite ga i ostavite da djeluje nekoliko minuta; trljajte filcem ili koristite četku za čišćenje ili disk za čišćenje; usisajte ili obrišite prljavštinu i isperite s puno vode.

*Za uklanjanje mrlja od porculanskog kamena:*

Izlijte nerazrijeđeni proizvod na mrlju i po cijeloj pločici; pustite da proizvod djeluje 15-20 min, a zatim istrljajte abrazivnim filcem i isperite.

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299  
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391  
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

SikaCeramEpoxyRemover-bs-BA-(09-2022)-2-1.pdf

### Tehnički list proizvoda

SikaCeram® Epoxy Remover  
September 2022, <p>&nbsp</p> 02.01  
02179060000000014