



SikaBond® AT-80

Sika - specijalist za lijepljenje drvenih podova!



Sika ima veliko znanje i iskustvo iz tisuće zalipljenih i zabrtvlenih paluba i dekova. Također i za terase, balkone, spa sobe, kupaonice, lječilišta. Sika Marine sustav brtvljenja je jedinstveno, estetsko, vodonepropusno i trajno rješenje.



Sika® AcouBond® sistem nudi izvrstan ambijent kao i smanjenje zvuka udarca, te omogućuje jednostavnu i brzu ugradnju.



SikaBond® Dispenser – predstavlja prednosti kod lijepljenja drvenih podova:

- ušteda vremena i novca – do 10 puta brže razmazivanje ljepila
- bez klečanja pri razmazivanju špahtlom
- prilagodljivo, čak i za trakasto lijepljenje
- manje otpada



Sika – rješenja za sve zahteve lijepljenja

Know-how from Site to Shelf



Vaš Sika partner:

**Ljepilo za drvene podove
Jednom korišteno – nikada nadmašeno**



Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvjek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Innovation & Consistency | since 1910





**SikaBond® AT-80 –
lagano se razmazuje, ne
sadrži otapalo, elastično
ljepilo za punoplošno
lijepljenje svih vrsta i tipova
drvenih podova**



Karakteristike

Odlična ugradivošt

- Vrlo lagano razmazivanje omogućuje bržu ugradnju
- Produceno vrijeme ugradnje - vezanja pruža komfor pri ugradnji kod visokih temperatura i kod izvedbe detalja
- Postojani tragovi nanosa - bez curenja



Elastično, prigušuje zvuk koraka

Lagano se odstranjuje s lakirane površine

Pogodno za podlove s podnim grijanjem

Može se brusiti

Bez otapala / EMICODE EC 1 odobrenje "vrlo mala emisija"

Pogodno za različite tipove drvenih podova

- Masivni i inženjerski parket (dužice, seljački podovi, daske, paneli, ploče)
- Mozik parket
- Industrijski parket
- Lam parket itd.



Pogodno za lijepljenje na podlove s
podnim grijanjem

Pakiranje

17 kg plastična kanta

Jednom korišteno – nikada nadmašeno



**Lagano se
razmazuje!**

Kako koristiti




Cementne i anhidridne podlove obrusiti i očistiti industrijskim vakuumskim usisavačem. Stare keramičke ploče odmastići i očistiti. Kada se lijepi na Sika® Level-200, -300, -340, -315 F samonivelirajuće mase nije potrebno brusiti i mazati temeljni premaz.




Za posipani lijevani asfalt, cementne podlove s povećanim sadržajem vlage, za podlove s ostacima starog ljepila i za oslabljene podlove koristiti Sika® Primer MB.



Otvoriti kantu i nanjeti direktno na odgovarajuće pripremljenu podlogu. Razmazati jednolično s odgovarajućim gleterom.



Utinuti drvene elemente čvrsto u ljepilo tako da poleđina elemenata bude potpuno prekrivena. Mora se ostaviti razmak od zidova 10-15mm.



Drveni elementi mogu se uglađivati čekićem ili drvenim blokom.



Kod ugradnje masivnog drva preporuča se korištenje trake za privremeno fiksiranje kako bi fuge bile zatvorene, koristiti i dodatni teret - uteg dok ljepilo ne veže.

Potrošnja

800–1000 g/m² s nazubljenim gleterom B3
(kao lam parket, mozaik parket i industrijski parket)

900–1200 g/m² s nazubljenim gleterom B6 (= P4) or 3/16" 1/8" 1/8"
(inženjerske dužice/daske, lam parket, mozaik parket)

1000–1300 g/m² s nazubljenim gleterom B11 (= P6), AP 48 or 3/16" 3/16" 3/16"
(masivno drvo, inženjerske dužice/panel, industrijski parket, drveno popločavanje (stambeno), ivica)