

Tehnički list proizvoda

Izdanje 09/2002

Broj Proizvoda:

10048

SIKA Oplatno ulje TR6

Specijalno oplatno ulje za čelične i drvene oplate

SIKA Oplatno ulje TR6

Specijalno oplatno ulje za čelične i drvene oplate

Construction

Područje primjene Sika oplatno ulje TR6 prikladno je za širok spektar primjene.

Proizvod je posebno razvijen za:

- glatke i neupijajuće oplate
- upijajuće oplate
- grijane oplate (više od 70 °C)

Prijanjanje naknadnog sloja (npr. žbuke, boje, ljepila itd.) je uobičajen proces, bez dodatnih utjecaja.

Svojstva / učinkovitost

Sika oplatno ulje TR6 je spremno za uporabu, bez otapala i mineralnih ulja, djeluje kao oslobađajuće emulzijsko sredstvo, u čijoj su osnovi prirodne masti i sintetička ulja.

Posjeduje slijedeće karakteristike:

- smanjuje intezitet mirisa
- ekonomičan utrošak
- fizička i kemijska svojstva koja sprječavaju prijanjanje betona na oplatu
- betonska površina dobivena zadanim utroškom je visokokvalitetna
- posebni aditivi (povećanjem količine): djeluju kao inhibitor korozije i produžuju vijek služenja oplate

Tehnički podaci

Boja i oblik:	bijela tekućina
Osnovni aktivni sastojci:	sintetičko ulje i specifične masne kiseline
Topivost:	u vodi
Gustoća (20 °C):	0,99 g/cm ³
Temperatura primjene:	5 °C – 70 °C
Omjer pokrivenosti:	približno 90m ² / kg za čelik i plastiku približno 70m ² / kg za slojevito spojeno drvo približno 50m ² / kg za neobrađeno drvo



Upute za primjenu	<ul style="list-style-type: none"> ■ prije uporabe Sika oplatno ulje TR6 potrebno je dobro promiješati ■ kalup mora biti suh i čist ■ ostaci korozije i betona moraju biti uklonjeni ■ sredstvo se primjenjuje u tankom sloju, pokrivajući cijelu površinu (slijedeće tj. dodatno nanošenje poželjno je u slučaju visokoupijajućih oplata) ■ preporučuje se korištenje našeg specijalnog Sika uređaja za raspršivanje sa radnim tlakom od 3 – 6 bara i plosnatom mlaznicom (01 F 110 i. e. 652.307 ili 652.245) ■ primjena četkom ili krpom također je izvediva ■ treba izbjeći nakupljanje oslobađajućeg sredstva. Svaki višak mora se obrisati korištenjem krpe ili spužve ■ nakon primjene zamjetno je isparavanje u periodu od 20min na 20°C ■ preporučuju se prethodna testiranja
Sigurnosne i ekološke odredbe	<ul style="list-style-type: none"> ■ nema opasnih sadržaja prema German Hazardous Substance Regulations (Gef.Stoff.V.) ■ nema opasnih tvari za transport prema German Regulations for the Transport of Hazardous Goods (GGV) ■ GISCODE BTM 10 ■ WGK 1 (klasifikacija): neznatno opasno za vodu ■ u svakom slučaju izbjegavati kontakt s kožom i očima ■ letak sa sigurnosnim podacima moguće je naručiti ■ obavezno obratiti pažnju na informacije na pakiranju
Kontrola kvalitete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sika oplatno ulje TR6 je temeljito provjereno u našoj tvornici ■ upravljanje sustavom kvalitete prema DIN EN ISO 9001
Skladištenje / rok trajanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ zaštititi od smrzavanja, intezivnog izlaganja suncu i onečišćenja ■ otvorena pakiranja moraju biti ponovo zatvorena prilikom skladištenja ■ uz pravilnu uskladištenost, trajnost je najmanje 1 godinu
Isporuka	<ul style="list-style-type: none"> ■ plastični kanister: 30kg ■ čelična bačva: 190kg ■ kontejner: 900kg

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sikinim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanju primjenu i nakanu. Sika zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

