

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® SealTape SA

SAMOLJEPLJIVA HIDROIZOLACIONA TRAKA ZA ZAPTIVANJA PO OBIMU (SPOJEVA, PRODORA) U MOKRIM PROSTORIJAMA (KAO DIO SISTEMA)

OPIS

Sika® SealTape SA je elastična samoljepljiva traka za ivična zaptivanja, s vanjske strane obložena filcom radi boljeg prijanjanja cementne hidroizolacije ili cementnog ljeplila na traku..

NAMJENE

- Zaptivanje po obimu oko i ispod pločica u mokrim prostorijama, kao što su kupatila, kuhinje i balkoni,...
- Zaptivanje oko fasadnih elemenata i oko bazena za plivanje kako bi spriječili procurivanje vode
- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih dilatacijskih i konstruktivnih fuga, te u uglovima, oko prodora cijevi i dr.
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Odlična svojstva prionjivosti (beton, cigla, gips-karton ploče, mermer, plastika, staklo, čelik, polikarbonat, drvo, bitumen i sl.)
- Odlična temperaturna stabilnost
- Odlična prionjivost i pri niskim temperaturama
- Visoka obradivost, plastičnost i deformabilnost
- Bez otapala

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemiska osnova	Traka - butil Ojačanje (filc) - polipropilen
Pakovanje	Rola: širina 10 cm, dužina 10 m, debljina 1 mm
Izgled/Boja	Siva traka (spec. težina 1,4 g/cm ³)
Rok trajanja	Najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Skladištitи u originalnom pakovanju, neotvoreno, na temperaturama od +5° C do +40° C. Zaštititi od direktnog utjecaja sunčevih zraka.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Zatezna čvrstoća	Uzdužna > 100 N / 50 mm Poprečna > 100 N / 50 mm	EN 12311-1 EN 12311-1
Izduženje	Uzdužno > 70 % Poprečno > 70 %	EN 12311-1 EN 12311-1
Čvrstoća na kidanje	≥ 90 N (pod 90°)	

Otpornost spoja na smicanje	Vertikalno puzanje - 0 mm
Čvrstoća šavova	Čvrstoća cementnog ljepila (C2TE) na filcu - 0,9 N/mm ²
Radna temperatura	-30° C do +80° C (kratkotrajno do 160° C, max. 24 sata)

INFORMACIJE O UGRADNJI

Temperatura zraka u prostoru	+0° C do +40° C
Temperatura podloge	+0° C do +40° C

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, homogena, čvrsta, bez labavih dijelova, cementnog mlijeka, bez masnoća, ulja ili prašine.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Lijepi se direktno na pripremljenu podlogu i premazuje u slojevima sa proizvodima iz SikaCeram®, Sikalastic® i SikaTop® Seal proizvodnog programa.

Odrezati željenu dužinu trake. Ukloniti zaštitni papir. Postaviti traku na željenu poziciju, zatim je zalijepiti čvrstim pritiskom. Potpuno prijanjanje postiže se metalnim valjkom ili čvrstim trljanjem krpom.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu oslobooditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda.

Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

SikaSealTapeSA-bs-BA-(06-2020)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda

Sika® SealTape SA
June 2020, <p> </p> 01.01
021790206200000012