

# Sikafloor®-2640

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 21896960

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	21896960
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Fizička izdržljivost (5.1) Hemijska otpornost (6.1) Povećanje otpornosti (8.2)
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	EN 1504-2:Sistem 2+ (za upotrebu u stanogradnji i niskogradnji) EN 1504-2:Sistem 3 (za upotrebu pri gradnji koja podliježe pravilnicima o reakciji na plamen)
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921, 1085



**7 OBJAVLJENA SVOJSTVA**

Testirani sistem sa prajmerom Sikafloor®-161 i Sikafloor®-2640

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Otpornost na abraziju (Taber test) <sup>1)</sup> :	gubitak mase < 3000 mg	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa III	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	Sistem 2+	
Otpornost na teška hemijska izlaganja <sup>2)</sup> :	Klasa I	Sistem 2+	
Otpornost na udarce:	Klasa I	Sistem 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 2,0 (1,5) <sup>3)</sup> N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	Bfl	Sistem 3	

1) Uz to moraju biti ispunjeni zahtjevi prema EN 13813.

2) Pogledajte tabelu hemijske otpornosti Sikafloor.

3) Vrijednost u zagradama najniža je prihvaćena vrijednost bilo kojeg očitavanja.

**8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA**

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.

  
Sika BH d.o.o. Sika®

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.

  
Sika BH d.o.o. Sika®

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

**Izjava o Svojstvima**

Sikafloor®-2640

21896960

18.06.2019., ver. 2

1008



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 21896960

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921, 1085

Proizvod za zaštitu površine - premaz  
Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Fizička izdržljivost (5.1)  
Hemijska otpornost (6.1) Povećanje otpornosti (8.2)

Otpornost na abraziju (Taber test) <sup>1)</sup> :	gubitak mase < 3000 mg
Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa III
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5)
Otpornost na teška hemijska izlaganja <sup>2)</sup> :	Klasa I
Otpornost na udarce:	Klasa I
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 2,0 (1,5) <sup>3)</sup> N/mm <sup>2</sup>
Reakcija na plamen:	Bfl

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sikafloor®-2640  
21896960  
18.06.2019. , ver. 2  
1008



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikafloor®-2640  
21896960  
18.06.2019. , ver. 2  
1008

**4/4**

**BUILDING TRUST**

