

Sikagard® Wallcoat N

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 30915319

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	30915319
2	NAMJENA/NAMJENE:	Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	EN 1504-2:Sistem 2+ (za upotrebu u stanogradnji i niskogradnji) EN 1504-2:Sistem 3 (za upotrebu pri gradnji koja podliježe pravilnicima o reakciji na plamen)
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921 0767

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Testirani sistem Sikagard® WallCoat N (+ 5% vode) + 3x Sikagard® WallCoat N

Bitne karakteristike	Svojestvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO2:	sD> 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa I	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w<0,1 kg/(m ² x h0,5)	Sistem 2+	
Otpornost na teška hemijska izlaganja ¹⁾ :	Klasa I	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce:	Klasa I	Sistem 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) ²⁾ N/mm ²	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	B1	Sistem 3	

1) Pogledajte tabelu hemijske otpornosti – Sikafloor.

2) Vrijednost u zagradama najniža je prihvaćena vrijednost bilo kojeg očitavanja.

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojestva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojestvom/ima. Ova izjava o svojestvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building System Manager
Sarajevo, 13.11.2023.



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 13.11.2023.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 30915319

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921, 0767

Proizvod za zaštitu površine - premaz
Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)

Propusnost CO ₂ :	sD > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa I
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m ² x h0,5)
Otpornost na teška hemijska izlaganja 1):	Klasa I
Otpornost na udarce:	Klasa I
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7)2)N/mm ²
Reakcija na plamen:	B1

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima
Sikagard® Wallcoat N
30915319
08.04.2020. , ver. 3
1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sikagard® Wallcoat N
30915319
08.04.2020. , ver. 3
1008

4/4

BUILDING TRUST

