

# Sikagard<sup>®</sup>-340 WCT

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 64226079

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	64226079
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+ (za upotrebu u visogradnji i niskogradnji) Sistem 3 (za upotrebu pri gradnji koja podliježe pravilnicima o reakciji na plamen)
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	0921 1508

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojtvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
"Cross cut" test – metoda zarezivanja mrežice	≤ GT 2	Sistem 2+	
Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa I: Sd < 5 m	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Termička kompatibilnost:	≥ 0.8 (0.5) N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Umjetno starenje	Bez vizuelnih defekata	Sistem 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	A2-s1, d0	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojtva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.



Blue ink signature and a blue rectangular stamp with the Sika logo and the text "Sika BH d.o.o." and a small number "3" in the top left corner.

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 13.11.2023.



Blue ink signature and a blue rectangular stamp with the Sika logo and the text "Sika BH d.o.o." and a small number "3" in the top left corner.

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 64226079

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 0921, 1508

Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2)  
Povećanje otpornosti (8.2)

“Cross cut” test – metoda zarezivanja mrežice	≤ GT 2
Propusnost CO <sub>2</sub> :	Sd > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa I: Sd < 5 m
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h0,5)
Termička kompatibilnost:	≥ 0.8 (0.5) N/mm <sup>2</sup>
Umjetno starenje	Bez vizuelnih defekata
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 1,0 (0,7) N/mm <sup>2</sup>
Reakcija na plamen:	A2-s1, d0

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sikagard®-340 WCT  
64226079  
03.11.2023. , ver. 2  
1008



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikagard®-340 WCT  
64226079  
03.11.2023. , ver. 2  
1008

**4/4**

**BUILDING TRUST**

