

Tehnički list proizvoda

Izdanje 21/09/2010

Identifikacijski br.:

LV/01

Sika® Antisol® E-20

Sika® Antisol® E-20

Sredstvo za njegu svježeg betona (zaštita od isparavanja)

Opis proizvoda Sika® Antisol® E-20 je vodena emulzija za njegu svježeg betona na bazi parafina, bez otapala.

Upotreba Sika® Antisol® E-20 se nanosi u tankom sloju na svježe betonske površine ili mortove, čime sprječava prebrzo gubljenje vode. Prikladan je kako za konstruktivni beton tako i za sustave obloga vezane cementom. Prska se na površinu koju bi trebalo zaštititi u obliku zaštitnog filma. Posebno bi trebalo spomenuti slijedeća područja primjene:

- podne ploče
- betonske deke
- obloge podova
- sustavi čvrstog betona

Karakteristike / prednosti

- -na bazi vode (nije otrovno, nije zapaljivo)
- -može se odmah prskati na vlažne površine
- -odgovara odredbama RVS 11.064-II
- -primjena i za objekte koji se teško provjetravaju

Podaci o proizvodu

Oblik

Izgled / boja Bijela tekućina

Pakiranje 25 kg kanistar
180 kg bačva

Skladištenje

Uvjeti skladištenja / rok trajanja 6 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u originalnom pakiranju, neotvoreno, na temperaturama od +5°C do +30°C. Zaštititi od direktnog utjecaja sunčevih zraka i mraza.

Jednom zaleđen Sika® Antisol® E-20 se ne može više koristiti.

Construction



Tehnički podaci

| | |
|----------------------|--|
| Kemijska baza | Vodena emulzija na bazi parafina |
| Gustoća | Specifična gustoća: cca. 1.00 kg/l (pri +20°C) |

Informacije o primjeni

Primjena

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Potrošnja / doziranje | 150 – 200 g/m ² po premazu |
|------------------------------|---------------------------------------|

Uvjeti primjene / ograničenja

Upute za primjenu

| | |
|-----------------------------|--|
| Ugradnja / dodavanje | <ul style="list-style-type: none">- nanositi nerazrijeđen- promiješati prije ugradnje- nanošenje u obliku filma pomoću uređaja za prskanje- povoljno vrijeme za ugradnju je poslije izvođenja svih radova na svježem betonu, kada je površina betona mat vlažna |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Čišćenje alata | Uređaji za prskanje i dizne trebalo bi redovno čistiti četkom i benzinom. |
|-----------------------|---|

| | |
|---|---|
| Napomene za primjenu / ograničenja | <p>Ukoliko se na površinu koja je obrađena s Sika® Antisol® E-20 nanosi završni premaz ili žbuka, tada se Sika® Antisol® E-20 mora prethodno mehanički odstraniti (npr. pjeskarenjem, pod vodenim pritiskom, i sl.).</p> <p>Sika® Antisol® E-20 treba ca. 3 sata nakon ugradnje štiti od utjecaja kiše.</p> |
|---|---|

| | |
|-----------------|--|
| Napomene | Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole. |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Lokalna ograničenja | Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene. |
|----------------------------|---|

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

