

# Sikagard®-640 W

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 81565621

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	81565621
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+ Sistem 3
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO <sub>2</sub> :	SD > 50 m	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare:	Klasa I	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0.5}$	Sistem 2+	
Termalna kompatibilnost:	1.68 MPa	Sistem 2+	
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	$\geq 1.0 (0.7) \text{ N/mm}^2$	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	B-s1, d0	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.

3  
Sika BH d.o.o. Sika

3  
Sika BH d.o.o. Sika

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011





18

Sika Srbija d.o.o., Patrijarha Pavla 1, 22310, Šimanovci

DoP br. 81565621

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo 1020

Proizvod za zaštitu površine - premaz  
Zaštita od prodora(1.3)  
Kontrola vlažnosti (2.2)  
Povećanje otpornosti (8.2)

Propusnost CO2:	SD > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa I
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times h_{0,5}$
Termalna kompatibilnost:	1.68 MPa
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	$\geq 1.0 (0.7) \text{ N/mm}^2$
Reakcija na plamen:	B-s1, d0

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sikagard®-640 W  
81565621  
2020.12, ver. 3  
1051

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikagard®-640 W  
81565621  
2020.12 , ver. 3  
1051

**4/4**

**BUILDING TRUST**

