

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Igolflex® P-01

Jednokomponentna bitumenska emulzija, temeljni premaz

OPIS

Sika® Igolflex® P-01 je jednokomponentna bitumenska emulzija modificirana polimerima, spremna za upotrebu.

NAMJENE

Temeljni premaz za debeloslojne bitumenske premaze i bitumenske membrane, za poboljšanje prianjanja i konsolidaciju podloge:

- Betona
- Maltera
- Zidova

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Nije zapaljivo
- Brzo vrijeme sušenja
- Spreman za upotrebu
- Dobra svojstva penetracije u poroznu podlogu
- Za nanošenje četkom, valjkom ili 'airless' postupkom
- Može se nanositi na lagano vlažne površine

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemiska osnova	Polimerima modificirana bitumenska emulzija
Pakovanje	10 litara, kante
Boja	Smeđe-crna tečnost
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neotvaranoj i neoštećenoj, zapečaćenoj ambalaži u suhim uslovima pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvijek proučiti pakovanje.
Gustoća	~ 1,0 kg/l

INFORMACIJE O UGRADNJI

Potrošnja	~ 200 g/m ² Broj je teoretski i ne uzima u obzir dodatni materijal zbog poroznosti površine, profila površine, varijacijama u rasipu itd.
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.
Sadržaj vlage u podlozi	Suha ili blago vlažna

Vrijeme sušenja	~ 1 sat (+20 °C) Vrijeme je približno i na njega će uticati promjena uslova okoline, naročito temperature i relativne vlažnosti.
Vrijeme čekanja / premazivanja	Za optimalnu vezu nanijeti sljedeći proizvod što je prije moguće

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

OGRANIČENJA

- Ne nanositi temeljni premaz za vrijeme kiše ili vlažnih uslova okoline.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti homogena, suha ili blago vlažna, bez prašine, labavog materijala, kontaminacije površine, postojećih premaza, ulja, masnoće i ostalih materijala koje mogu smanjiti prianjanje premaza. Nedostaci podloge (> 5 mm) poput rupa, šupljina, sačastih praznina, itd. moraju se zapuniti / popraviti prikladnim Sika® malterima za popravke.

PRIPREMA PODLOGE

Površine moraju biti očišćene i pripremljene koristeći prikladne tehnike pripreme kako bi se osigurala čista, blago teksturirana površina. Nedostaci moraju biti popravljeni prikladnim Sika® malterom za popravke.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Strogo pratiti procedure primjene kako su opisane u metodama izvođenja, uputstvima za primjenu i radnim preporukama koje se uvijek moraju prilagoditi stvarnim uslovima na gradilištu.

Ručno nanošenje

Nanijeti Sika® Igolflex® P-01 na pripremljenu podlogu koristeći četku ili valjak pri zahtijevanoj potrošnji.

Nanošenje prskanjem

Nanijeti Sika® Igolflex® P-01 na pripremljenu podlogu koristeći prikladnu 'airless' opremu.

Osigurati kontinuirani premaz bez pora koji dobro pokriva podlogu.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje proizvodom Sika® Colma Cleaner neposredno nakon upotrebe. Stvrdnuti materijal može biti uklonjen jedino mehaničkim putem.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web:bih.sika.com

SikalgoflexP-01-bs-BA-(04-2021)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda

Sika® Igolflex® P-01
April 2021, <p> </p> 01.01
020706401000000037

